

Kelin epoksi karo derz yapıştırıcısı, renkli su bazlı epoksi karo harçlarından sonra yeni yükseltilmiş bir üründür, sadece renkli su bazlı epoksi karo harcı dokusunu korumakla kalmaz, ürün performansını yükseltir, aynı zamanda inşaatı daha kolay ve rahat hale getirir. Yumuşak doku, düşük anahtar lüks dekoratif tarzınızı büyük ölçüde gösterir. Renk çeşitleri, dekorasyon mekanınızı ışıltılı kılar. Çevre dostu epoksi reçine alt taban tabakası, ürününüzün daha su geçirmez, aşınmaya dayanıklı, küflenmez ve neme dayanıklı olmasını sağlar. Yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiş doğal kum, rengi daha doğal ve güzel kılar ve asla solmaz. Ayrıca sararma ve renk açma yapmadan sıyırıldıktan sonra porselen kadar parlaktır. Ek olarak, derz yüzeyi tıpkı doğanın kendisi gibi seramik karoya mükemmel uyum sağlar. Ürün banyo, mutfak, yatak odası vb. Seramik karo, taş, cam, mozaik karo duvar veya unun birleşim yerlerinde daha iyi kullanılabilir. Daha iyi performans sağlamak için Avustralya ortak araştırma ve geliştirme ürünleri ve ürünlerin kalitesini istikrarlı hale getirmek için Çin Bilimler Akademisi stratejik kalite kontrol rehberliği aracılığıyla. Evinizi daha temiz mi yapmak istiyorsunuz? Gelin ve bizimle iletişime geçin-Kelin [harç üreticisi](#).



**Seçtiğiniz için renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.**

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack



**Tam Oda Boşluğu Çözümü Sağlayın**



## Kısa İnşaat Süreci



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Profesyonel Ekleme Presleme Aleti



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape



08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Şirket Avantajı



## Fabrikaya Genel Bakış



Krema Makinesi Hattı



Test Makinesi



Dozaj Üretim Hattı



Soğutma Dosyalama



Dolum Makinesi Hattı



Film kaplı makine



Gerçek Malzeme Stoku



Stok

## Sertifikasyon

